

Προστατευτική Γέλη στήριξης & Ανακούφισης Πίεσης Πολλαπλών Χρήσεων Γόνατος-Βραχίονα

Κατασκευή από ιατρική σιλικόνη σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό χαμηλού βάρους ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή ($\leq 32\text{mmHg}$). Χωρίς Latex. Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε MRI. Μη αγώγιμο. Αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. Διετή εγγύηση & διάρκεια ζωής 7 έτη τουλάχιστον. Σήμανση CE. Κατασκευαστής και προμηθευτής να διαθέτουν ISO13485 ή/και 9001. Διαστάσεις 510x155x40 mm περίπου. Δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.

Προστατευτική Γέλη στήριξης & Ανακούφισης Πίεσης Πολλαπλών Χρήσεων Κάτω Άκρων για θέση Λιθοτομής

Κατασκευή από ιατρική σιλικόνη ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή (μικρότερη των 32mmHg) . Διαστάσεις περίπου (400 x 250 x 10mm) mm περίπου. Χωρίς Latex. Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε MRI. Μη αγώγιμο. Αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. Διετή εγγύηση & διάρκεια ζωής 7 έτη τουλάχιστον. Να διατίθενται σε ζεύγη. Σήμανση CE. Κατασκευαστής και προμηθευτής να διαθέτουν ISO13485 ή/και 9001. Δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.

Μαξιλάρι Στήριξης & Ανακούφισης Πίεσης Πολλαπλών Χρήσεων Ασθενών σε Πλάγια Θέση

Κατάλληλο για εύκολη τοποθέτηση του ασθενούς από ύπτια σε πλάγια θέση. Ειδική εσοχή τοποθέτησης του ώμου του ασθενούς. Ενσωματωμένο στήριγμα κεφαλής που να συμβάλει στην ανατομική ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Ενσωματωμένη γέλη στην άνω επιφάνεια για περαιτέρω μείωση του μέσο όρου εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή. Διαστάσεις (720 x 500 x 160) mm περίπου. Διετή εγγύηση & διάρκεια ζωής 7 έτη τουλάχιστον. Σήμανση CE. Κατασκευαστής και προμηθευτής να διαθέτουν ISO13485 ή/και 9001. Δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.

Ιμάντας Σιλικόνης Πολλαπλών Χρήσεων Σταθεροποίησης Ασθενών σε Χειρουργική Τράπεζα

Κατασκευή από ιατρική σιλικόνη ώστε να μειώνει στο ελάχιστο, τον μέσο όρο εφαρμοζόμενης πίεσης στον ασθενή (μικρότερη των 32mmHg) . Χωρίς Latex. Ακτινοδιαπερατό και κατάλληλο για χρήση σε MRI. Μη αγώγιμο. Αντιμικροβιακό με δυνατότητα απολύμανσης. Οι διαστάσεις της σιλικόνης προστασίας να είναι περίπου (500x85x8)mm, με μήκος ιμάντα πρόσδεσης 2,5m περίπου. Επιπλέον ο ιμάντας να είναι αυξομειωμένου μήκους και να διαθέτει πόρπη ασφαλείας γρήγορης ασφάλισης – απασφάλισης. Διετή εγγύηση & διάρκεια ζωής 7 έτη τουλάχιστον. Σήμανση CE. Κατασκευαστής και προμηθευτής να διαθέτουν ISO13485 ή/και 9001. Δυνατότητα επίδειξης προς αξιολόγηση.