ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια εκατόν δεκαπέντε (115) μεταλλικών καθισμάτων επισκέπτη. Η καρέκλα θα είναι μεταλλική, σταθερή, χωρίς βραχίονες, με τέσσερα σκέλη, κάθισμα και πλάτη.

- **Διαστάσεις:** πλάτος 50 cm × βάθος 52 cm × συνολικό ύψος 84 cm περίπου.
- **Κάθισμα:** ξύλινο υπόστρωμα από κόντρα πλακέ πολλαπλών στρώσεων ή ισοδύναμο ανθεκτικό υλικό, με αφρώδες υλικό πάχους 5 cm και πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m³.
- **Πλάτη:** καμπυλωτό ξύλινο υπόστρωμα από κόντρα πλακέ ή ισοδύναμο υλικό, με αφρώδες υλικό πάχους 2 cm και πυκνότητας τουλάχιστον 30 kg/m³.
- **Επένδυση:** δερματίνη ή ισοδύναμο μη απορροφητικό και καθαριζόμενο υλικό, κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομείο. Η απόχρωση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία από τις διαθέσιμες βασικές αποχρώσεις.
- **Κύριος σκελετός:** χαλύβδινος σωλήνας κυκλικής διατομής διαμέτρου τουλάχιστον Φ21 mm και πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 1,25 mm.
- **Ενίσχυση σκελετού:** διπλό ενισχυμένο δέσιμο με μεταλλικό σωλήνα κυκλικής διατομής τουλάχιστον Φ16 mm και πάχους τουλάχιστον 1,25 mm.
- **Επεξεργασία σκελετού:** αντιδιαβρωτική προεργασία και ομοιόμορφη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, χωρίς αποκολλήσεις, φυσαλίδες ή γυμνά σημεία.
- **Κατασκευή:** οι συγκολλήσεις να είναι σταθερές και ομαλά τελειωμένες, χωρίς ρωγμές, γρέζια ή αιχμηρές ακμές.
- **Αντοχή:** κατάλληλη για φορτίο χρήστη έως 170 kg υπό συνθήκες ορθής και προβλεπόμενης χρήσης. Η αντοχή θα δηλώνεται στα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου μοντέλου.
- **Εγγύηση:** καλής κατασκευής δύο (2) ετών.

- **Τεχνικά στοιχεία και δείγμα:** με την προσφορά θα υποβάλλεται τεχνικό φυλλάδιο ή δήλωση κατασκευαστή με τα υλικά, τις διατομές και τα πάχη των σωλήνων, την πυκνότητα αφρώδους υλικού και την αντοχή.

  Πριν από τη παράδοση θα προσκομίζεται μία καρέκλα ως δείγμα ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι διαστάσεις αφορούν τις εξωτερικές διαστάσεις της καρέκλας. Οι καρέκλες θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένες στις αποθήκες του Νοσοκομείου.